Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Skala 1:1000

Woj. dolnośląskie

Pow. kłodzki

Gmina. Międzylesie

Obr. Boboszów

Nr KERG 105.01-001/2010

Dz.nr.ew. 106

Sporzadzona na podstawie mapy zasadniczej AM 482.424.073

Tadeusz Marciniec
geodeta

DOLNOS
I TE
ODDZ
Pracow
ul. Cze
tel./
REGON 9

Kierownik
mgr inż. Zbigni
GEODETA UPF

Upr. Nr 9518 wyd. c

Zjazd publiczny l.p. 15 - L
0+808 z

Zjazd publiczny l.p. 18 - P
0+981 Km
Zjazd o nawierzchni asfaltowej, wykonany na nowej podbudowie tłuczniowej. Szer. 3,00 m. dł. do bramy.

Zjazd publiczny l.p. 19
Krzyżówka 0+990 Km
Krzyżówka o nawierzchni asfaltowej, na nowej podbudowie tłuczniowej. Zjazdy o szer. 3,00 m. dł. 5,00 m.

Zjazd publiczny l.p. 20 - L
1+058 Km
Zjazd o nawierzchni asfaltowej, wykonany na nowej podbudowie tłuczniowej. Szer. 3,00 m. długość 5,00 m.

1+072 Km pod korona drogi
Przepust żelbetowy, zbrojony, z betonu, fi 1500, dł. 7,00 m. ściankami monolityczne lub murowane.

1+085 - 1+150 Km
Odmulenie rowów do 30 cm ze skarpami i dnem, rowy wykoszone.

Mijanka l.p. 16 - P
0+907 Km
Mijanka o nawierzchni asfaltowej wykonana

0+997 Km pod korona drogi
Przepust żelbetowy, zbrojony, łączenie na płoto i wpust, fi 400, dł. 6,00 m. ściankami monolityczne lub murowane.

1+000

Zjazd publiczny l.p. 21 - P
1+062 Km
Zjazd o nawierzchni asfaltowej, wykonany na nowej podbudowie tłuczniowej. Szer. 3,00 m. długość 5,00 m.

1+100

1+150 Km pod korona drogi
Przepust żelbetowy, zbrojony, łączenie na płoto i wpust, fi 400, dł. 6,00 m. ściankami monolityczne lub murowane.

Zjazd publiczny l.p. 22 - L
1+145 Km
Zjazd o nawierzchni asfaltowej, wykonany na nowej podbudowie tłuczniowej. Szer. 3,00 m. długość 5,00 m.

1+200

Zjazd publiczny l.p. 23 - P
1+219 Km
Zjazd o nawierzchni asfaltowej, wykonany na nowej podbudowie tłuczniowej. Szer. 3,00 m. długość 10,00 m.

Naniesienia Tematyczne

MAPA ZASADNICZA

Założona w r. 1999 przez

Biuro Geodezyjno - Prawne DUNAT

Kierownik roboty: Mieczysław Dunat

4.073